

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1123g2-liu-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138324.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 030,27 zł
Numer katalogowy	53481K04
Kod producenta	53481K04
Klasa odporności	IK08
Czułość przetwornika	0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0 luksów dla IR
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Kąt widzenia	103°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Wandaloodporność	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Value
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa

Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	7
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 53481K04

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kamera kopułkowa Smart Hybrid Light 2 MP
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcja)
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK08)

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Czas otwarcia migawki

Min. oświetlenie

Dzień/noc

Ustawienie położenia

Obiektyw
Typ

Pole widzenia (2.8 mm)

Mocowanie

Przesłona

DORI
2.8 mm

Oświetlacz
Typ

Zasięg

Smart Supplement Light

Długość fali IR

Wideo
Strumień główny (50 Hz)

Strumień główny (60 Hz)

Podstrumień (50 Hz)

Podstrumień (60 Hz)

Kompresja wideo

Bitrate wideo

Typ H.264

Typ H.265

Kontrola bitrate

ROI

Audio
Typ

Filtrowanie szumów

Częstotliwość próbkowania

Kompresja

Bitrate audio

Sieć
Zabezpieczenia

Podgląd na żywo

API

Protokoły

Użytkownicy

Klienty

Przeglądarki

Obraz
WDR

SNR

Tryby dzień/noc

Funkcje

Ustawienia obrazu

Maski prywatności

Interfejs
Ethernet

Slot na kartę (-F)

Wbudowany mikrofon

Reset (-F)

Zdarzenia
Typy

Powiązanie

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Materiał

Wymiary

Waga

Warunki pracy

Język

Funkcje ogólne

Certyfikaty
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona