

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-i-4mm-pl-p-138401.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1143G2-I 4mm PL

Cena	855,01 zł
Numer katalogowy	55532
Kod producenta	DS-2CD1143G2-I 4mm PL
Kod EAN	6942160488561
Wielkość przetwornika	1/3"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria	Value
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Tak
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Pobór prądu	6
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	311328711
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Klasa odporności	IK10
Audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	76°
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1143G2-I 4mm PL

Model: DS-2CD1143G2-I 4mm PL

Przeznaczenie

- **4 MP MD2.0 stałopozycyjna kopułowa kamera sieciowa**
- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów
- Odporność na wodę i pył (IP67) oraz odporność na akty wandalizmu (IK10)
- Wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu tła dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- EXIR 2.0 – zaawansowana technologia podczerwieni zapewniająca duży zasięg IR

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1143G2-I(4mm)
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,01 lx @ (F2.0, AGC włączone), B/W: 0 lx z IR
Czas migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Mechaniczny filtr odcięcia IR
Regulacja kąta	Obrót (pan): 0°-355°, pochylenie (tilt): 0°-75°
Obiekttyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 4 mm
Ogniskowa i kąt widzenia (FOV)	4 mm – FOV Poziomy: 76°, pionowy: 41°, ukośny: 90°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F2.0
DORI	
4 mm – DORI	Detekcja: 79 m, Obserwacja: 31 m, Rozpoznanie: 15 m, Identyfikacja: 7 m
Oświetlacz	
Typ doświetlenia	Podczerwień (IR)
Zasięg doświetlenia	Do 30 m
Inteligentne doświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny – 50 Hz	20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny – 60 Hz	20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy – 50 Hz	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień pomocniczy – 60 Hz	24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo – strumień główny	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Kompresja wideo – strumień pomocniczy	H.265 / H.264 / MJPEG
Przepływność wideo	32 kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Typ H.265	Main Profile

Kontrola przepływności	CBR / VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Sieć	
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, złożone hasła, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP, WSSE i digest dla ONVIF, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
API	ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Liczba użytkowników	Do 32
Poziomy uprawnień	Administrator, operator, użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki - podgląd na żywo	IE 10, IE 11 (wymagana wtyczka)
Przeglądarki - usługi lokalne	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Stosunek sygnał/szum (SNR)	≥ 52 dB
Przełączanie dzień/noc	Dzień / Noc / Auto / Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli - regulowane z poziomu oprogramowania klienckiego lub przeglądarki
Maski prywatności	4 programowalne maski wielokątne
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 × RJ45 10/100 Mb/s, port samoadaptujący
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (z obsługą wyzwalania alarmu według typu obiektu: człowiek, pojazd), alarm sabotażu wideo, wyjątki Wysyłanie na FTP, e-mail, powiadomienie centrum monitoringu, wyzwalanie zapisu zdjęć
Akcje powiązane	
Ogólne	
Zasilanie 12 VDC	12 V DC ±25%, 0,4 A, maks. 5 W, wtyk koncentryczny Ø5,5 mm
Zasilanie PoE	802.3af, klasa 3, 36-57 V, 0,2-0,15 A, maks. 6,5 W
Materiał obudowy	Metal i tworzywo sztuczne
Wymiary	Ø110,8 mm × 84,7 mm
Wymiary opakowania	134 mm × 134 mm × 108 mm
Masa	Okolo 577 g
Masa z opakowaniem	Okolo 400 g
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Język	Angielski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, redukcja migotania, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, reset hasła przez e-mail
Certyfikaty - EMC	
FCC	47 CFR Part 15, Subpart B
CE-EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014
RCM	AS/NZS CISPR 32:2015
IC	ICES-003: Issue 7
IC	KN32:2015, KN35:2015
Bezpieczeństwo	
UL	UL 62368-1
CB	IEC 62368-1:2014+A11
CE-LVD	EN 62368-1:2014/A11:2017
BIS	IS 13252 (część 1):2010 / IEC 60950-1:2005
Środowisko	
RoHS	CE-RoHS: 2011/65/UE
WEEE	2012/19/UE
REACH	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Ochrona	
Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529:2013)
Odporność mechaniczna	IK10 (IEC 62262:2002)