

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-liu-28mm-pl-p-132880.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL

Cena	899,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51152
Kod producenta	DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL
Kod EAN	6942160472706
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	2560x1440
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Obiektyw	Regulowany
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL. To urządzenie, które łączy nowoczesne technologie z prostotą użytkowania. Dzięki wysokiej rozdzielczości i zaawansowanym funkcjom, zapewnia doskonałą jakość obrazu w różnorodnych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4 MP umożliwia szczegółowy obraz, co ułatwia identyfikację osób i obiektów.
- Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku, co zwiększa skuteczność monitoringu.
- Mechaniczny filtr IR automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych, co zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Diody IR umożliwiają nagrywanie obrazu w ciemności na odległość do 30 metrów, co zwiększa zasięg monitoringu nocnego.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość: 2560 x 1440 (4 MP), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 98 °
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Metoda kompresji obrazu: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Maks. liczba użytkowników online: 6
- Technologia Smart Hybrid Light: automatyczne włączanie białego światła przy wykryciu obiektu
- WDR: 120 dB - szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- Inteligentna detekcja ruchu z rozróżnieniem ludzi i pojazdów
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
- Pobór mocy: ≤ 7.5 W @ PoE, ≤ 6 W @ 12 V DC

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i nowoczesnego systemu monitoringu. Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz wysokiej jakości obrazu, możesz czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji.