

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1143g2-liu-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137529.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 571,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51152K04
Kod producenta	51152K04
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	2560x1440
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Regulowany
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 51152K04

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 4 MP - 2560 x 1440 pikseli.
- Wbudowany mikrofon.
- Mechaniczny filtr IR, który przełącza się w zależności od warunków oświetleniowych.
- Diody IR pozwalają na rejestrowanie obrazu w ciemności na odległość do 30 metrów.

Specyfikacja techniczna

- Standard:IPRozdzielczość:2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,1920 x1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
- Przetwornik:1/3 " Progressive Scan CMOSObiektyw:2.8 mmKąt widzenia:98 °
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED):30 mZasięg oświetlacza IR:30 mGniazdo karty pamięci:
- Metoda kompresji obrazu:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEGWejścia / wyjścia alarmowe:
- Audio:Wbudowany mikrofon
- Przesył audio po sieci
- Zgodność ze standardem AAC
- Redukcja szumu i echa
- Prędkość transmisji strumienia głównego:20 kl/s @ 3.7 Mpx 25 kl/s @ 1080p
- Interfejs sieciowy:10/100 Base-T (RJ-45)WEB Server:WbudowanyMaks. liczba użytkowników on-line:6 ONVIF:
- Wybrane funkcje:Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
- Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Obrót obrazu i odbicie lustrzane
- Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu sabotaż wideo
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- Dostęp z telefonu komórkowego:Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect
- iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
- Domyślny adres IP:192.168.1.64 Domyślny login / hasło administratora:admin / -
- Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
- Porty dostępu przez www:80 Porty dostępu przez aplikację na PC:Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200Port dostępu przez aplikację mobilną:8000 Port ONVIF:80 RTSP URL:Strumień główny :rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
- Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
- Zasilanie:PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
- Pobór mocy:≤ 7.5 W @ PoE≤ 6 W @ 12 V DC