

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1147g2h-liu-28mm-pl-p-134402.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU 2.8mm PL

Cena	911,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55587
Kod producenta	DS-2CD1147G2H-LIU 2.8mm PL
Kod EAN	6942160472812
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU 2.8mm PL

Model: DS-2CD1147G2H-LIU 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość maksymalna: 2560 × 1440 (4 MP)

Minimalne oświetlenie:

- Kolor: 0,0014 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- B/W: 0 Lux z włączonym IR

Obiektyw: Stałogniskowy 2,8 mm

Kąt widzenia:

- Poziomy: 105,2°
- Pionowy: 55,4°
- Diagonalny: 125,4°

Oświetlacz:

- Dioda IR o zasięgu do 30 m
- Dioda LED światła białego o zasięgu do 30 m

Tryby pracy oświetlacza:

- IR (czarno-biały obraz)
- Światło białe (kolorowy obraz)
- Tryb SMART (automatyczne przełączanie między IR a światłem białym po wykryciu człowieka lub pojazdu)

Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Funkcje obrazu:

- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- BLC
- HLC

Analiza wideo: Detekcja ruchu 2.0 z klasyfikacją człowiek/pojazd

Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100 Mbps

Slot na kartę pamięci: Do 256 GB

Wbudowany mikrofon: Tak

Zasilanie: 12 V DC $\pm 25\%$, PoE (802.3af)

Pobór mocy: Maks. 5,5 W

Temperatura pracy: -30°C do 60°C

Stopień ochrony: IP67, IK08

Wymiary: Φ 110 mm $\times$ 96,6 mm

Waga: Około 500 g