

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1183g2-liuf-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138323.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	4 138,41 zł
Numer katalogowy	54118K04
Kod producenta	54118K04
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54118K04

Najważniejsze cechy:

- Stałopozycyjna kamera kopułkowa Smart Hybrid Light 8 MP
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcja)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK08)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2146G2H-ISU 2.8 mm EF PL
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2688 × 1520
Min. oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON); Cz/B: 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót: 0°–355°; Pochylenie: 0°–75°; Rotacja: 0°–355°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 100,2°; V: 54,7°; D: 119,7°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości 2.8 mm	1,9 m – ∞
DORI 2.8 mm	D: 63 m; O: 25 m; R: 12 m; I: 6 m
Oświetlacz	IR
Zasięg IR	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (2688×1520, 1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p/720p/480p/360p)
Kompresja główna	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Kompresja podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Kompresja trzeci strumień	H.265/H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	H.264/H.265
ROI	1 region (główny + podstrumień)
Kompresja Audio	G.711u/a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate Audio	64/16/16/32–192/8–320/16–64 Kb/s
Próbkowanie	8/16/32/44.1/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket/WebSockets
Jednoczesny podgląd	Do 6
API	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32: administrator/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, HTTPS, IP filter, audit log, TLS 1.1/1.2, WSSE
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart Hikvision
Klienci	VMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Plug-in: IE10/IE11; bez wtyczki: Chrome 57+/Firefox 52+/Edge 89+
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Auto/Dzień/Noc/Harmonogram
WDR	120 dB
SNR	≥52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 wielokątne maski
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Mikrofon	Wbudowany (SU)
Audio wej./wyj.	SU: 1× line-in, 1× line-out
Alarm	SU: 1 wejście, 1 wyjście (12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Smart Event	Nagła zmiana sceny
Powiązania	FTP, NAS, SD, nagrywanie, snapshot, e-mail, alarm audio
Deep Learning	Twarz, linia, wtargnięcie, wejście/wyjście
Zasilanie	12 VDC ±25% (7.2 W), PoE 802.3af (8.5 W)

Materiał	Pokrywa: aluminium; korpus: aluminium
Wymiary	Ø121.5 × 97.6 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	550 g
Waga z opakowaniem	800 g
Warunki pracy	-30°C...60°C, ≤95% RH
Warunki przechowywania	-30°C...60°C, ≤95% RH
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, anti-banding, flash log, reset przez e-mail, licznik pikseli
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2/-3-3
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE
Ochrona	IP67, IK10