

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i-28mm-f-p-107767.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)

Numer katalogowy	29963_PROMO
Kod producenta	29963_PROMO
Czułość przetwornika	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Audio	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Model przetwornika2	CMOS
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Zasilacz w komplecie	NIE
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	10
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia	95°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie

Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	6 W

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)

- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Kompresja H.264+/H.264/MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@2MPX** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **112.1°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67**
- Model: 29963_PROMO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 95°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa