

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i-28mm-f-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-90566.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	2 438,94 zł
Numer katalogowy	29963K04
Kod producenta	29963K04
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	95°
Model przetwornika2	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Czułość przetwornika	0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Pobór mocy	6 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	10
Obsługa kart pamięci	Nie

Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F) Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Kompresja H.264+/H.264/MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@2MPX** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **112.1°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67**
- Model: 29963K04
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 95°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

