

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321g2-liu28mm-pl-p-113398.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	450,02 zł
Numer katalogowy	55089
Kod producenta	DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422118242
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Pobór mocy	6.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Widoczność w nocy	20 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak

Kąt widzenia	101°
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL

Wykorzystaj nowoczesne technologie, aby zapewnić sobie wysokiej jakości monitoring. Kamera IP Hikvision DS-2CD1321G2-LIU oferuje rozdzielczość do 2Mpix oraz możliwość rejestracji obrazu z prędkością do 25 kl./s. Dzięki obiektywowi o ogniskowej 2,8 mm, obraz jest zawsze wyraźny, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wbudowany promiennik podczerwieni zapewnia widoczność w nocy do 20 m, co czyni tę kamerę idealnym rozwiązaniem do monitorowania otoczenia po zmroku. Dodatkowo, promiennik LED o zasięgu do 15 m poprawia jakość obrazu w ciemnych miejscach.

Kamera charakteryzuje się obudową o klasie szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu. Zasilanie może być realizowane za pomocą technologii PoE lub tradycyjnego zasilacza 12 VDC, co zwiększa elastyczność instalacji.

Wśród najważniejszych cech modelu znajdują się:

- Rozdzielczość: 1920x1080 (2MPX FULLHD)
- Typ przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wbudowany mikrofon
- Inteligentna analiza obrazu (IVS)
- Kąt widzenia: 101°
- WDR, BLC, 3D DNR

Model DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL obsługuje różne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. To solidny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego rozwiązania do monitoringu.