

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321g2-liu28mm-pl-p-134301.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	450,02 zł
Numer katalogowy	55089
Kod producenta	DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6936422118242
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	20
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	101°
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to 45 °C
Obsługa WiFi	Nie

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Pobór mocy	6
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL

Model: DS-2CD1321G2-LIU(2.8mm) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: **1/2.9" Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **1920x1080(2Mpx)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Czułość: **0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON)**
- Tryb nocny: **Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 20 m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 15 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Szeroki zakres dynamiki: **Tak, DWDR**
- Wybrane funkcje obrazu: **BLC, HLC, 3D DNR**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Obsługa zdalna: **iVMS-4200, Hik-Connect**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Max. pobór mocy: **6.5W**
- Temperatura pracy: **-30...+45 oC**
- Wymiary: **Ø 109.9 mm × 103.6 mm**
- Zasilanie: **12VDC, PoE**
- Waga: **300g**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2 MPx.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Regulacja kąta	Obrót: 0°-360°, Pochylenie: 0°-75°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, opcje: 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i FOV	2.8 mm, FOV poziomy: 101°, pionowy: 56°, przekątna: 118°
Mocowanie obiektywu	M12

Typ przysłony	Stała
Przysłona	F2.2
DORI	Wykrycie: 44 m, Obserwacja: 17 m, Rozpoznanie: 8 m, Identyfikacja: 4 m
Rodzaj światła pomocniczego	IR, Światło białe
Zasięg światła pomocniczego	IR: do 20 m, Światło białe: do 15 m
Inteligentne światło pomocnicze	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień dodatkowy	50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360), 60 Hz: 30 kl./s (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Strumień dodatkowy: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kbps – 8 Mbps
Kontrola bitrate	CBR, VBR
Typy H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typy H.265	Main Profile
Dźwięk	Mono
Filtr szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw / AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711ulaw) / 16-64 Kbps (AAC-LC)
Zabezpieczenia sieciowe	Ochrona hasłem, złożone hasła, znak wodny, audyt logów, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników, 3 poziomy (administrator, operator, użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki internetowe	Wymagają wtyczki: IE 10, IE 11; Obsługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Maskowanie prywatności	1 programowalna maska wielokątna
Przełącznik Dzień/Noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ulepszenia obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli – regulowane przez oprogramowanie lub przeglądarkę
Interfejs Ethernet	1 port RJ45 10 M/100 M samoadaptacyjny
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 mikrofon
Wydarzenia	Detekcja ruchu (wykrywanie określonych typów celów, np. ludzi), wyjątki
Reakcje alarmowe	Powiadomienie centrum nadzoru, e-mail, zrzut ekranu
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W, wtyk koncentryczny Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, max. 6.5 W
Materiał	Plastik
Wymiary	Ø109.9 mm × 103.6 mm (Ø4.3" × 4.1")
Wymiary opakowania	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Waga	Okolo 300 g (0.7 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 460 g (1.0 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 45 °C (-22 °F do 113 °F), wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Warunki pracy	-30 °C do 45 °C (-22 °F do 113 °F), wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Języki	Angielski, Ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, ochrona hasłem, reset hasła przez e-mail
Certyfikaty EMC	FCC, CE-EMC, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1, CE-LVD: EN 62368-1
Normy środowiskowe	CE-RoHS, WEEE, Reach
Klasa szczelności	IP67