

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1323g2-liufsl-28mm-pl-p-137878.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55543
Kod producenta	DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	103°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Widoczność w nocy	103
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Seria	Value
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux z włączonym IR
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.9"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	9

Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Najważniejsze cechy

- Stałobrotowa kamera sieciowa Smart Hybrid Light 2 MP
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0–360°, pochyl.: 0–75°, rotacja: 0–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	103° (poziomo), 56° (pion.), 121° (diag.)
Mocowanie	M12
Typ przesłony	Stała
Przystona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, l: 4 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (640×480, 640×360)
Kompresja główna	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja podstrumienia	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
H.264 – profile	Baseline / Main / High
H.265 – profil	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar
Typ Audio	Mono

Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Filtr szumów	Tak
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	64 kb/s, 16 kb/s, 32-192 kb/s, 16-64 kb/s
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, watermark, IP filter, WSSE digest, MAC auth
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32; role: administrator / operator / użytkownik
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Plug-in: TJ10/11; Lokalne: Chrome 57+, FF 52+, Edge 89+
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik dzień/noc	Auto / ręczny / harmonogram
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, gain, WB
Maska prywatności	4 prostokątne maski
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak, 1.5 W, 95 dB @ 10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, karta, centrum nadzoru, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm audio, migające światło
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0.66 A, max 8 W
PoE	IEEE 802.3af, klasa 3, max 9.5 W
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	Ø110 × 102.7 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	340 g
Waga z opakowaniem	560 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	≤95% (bez kond.)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, hasło reset e-mail
Migające światło	Tak
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2, 3-3
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB, CE-LVD
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67