

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-i-pl28-mm-p-128209.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)

Cena	530,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30581
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)
Kod EAN	6931847130398
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Pobór mocy	5
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Strefy prywatności	Nie
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wyjście wideo	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Max. liczba użytkowników	32.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały

Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Widoczność w nocy	30
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Kąt widzenia	86.9°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL (2.8 mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Hikvision DS-2CD1341G0-I/PL. Dzięki nowoczesnym technologiom, ta kamera to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia Twojego domu lub biura. Z jej pomocą zyskasz spokój i pewność, że wszystko jest pod kontrolą.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 4MP zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- Możliwość zasilania PoE ułatwia instalację i redukuje ilość kabli.
- Klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Mechaniczny filtr ICR poprawia jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.
- Szeroki kąt widzenia 100° umożliwia monitorowanie większej przestrzeni.

Cechy techniczne

- Model: DS-2CD1341G0-I/PL (2.8 mm)
- EAN: 6931847130398
- Wymiary: Ø 110 mm × 93.2 mm
- Waga: 1.0000 kg
- Przetwornik: 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
- Rozdzielczość: 20 kl/s (2688 × 1520)
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Kąt widzenia: 100°
- Max zasięg reflektora IR: 30 m
- Czułość kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- Funkcje obrazu: BLC, 3D DNR
- Ilość strumieni: 2
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Zasilanie: 12V DC / PoE
- Pobór mocy: DC 5W, PoE 6.5W