

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-i/pl28-mm-p-97142.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)

Cena	580,46 zł
Numer katalogowy	30581
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)
Kod EAN	6931847130398
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	100°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Nie
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
NDAAs	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)

- Przetwornik : 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
 - Rozdzielczość : **20kl/s (2688 x 1520)**
 - Kompresja H.265, H.265+, H.264, H.264+
 - Mechaniczny filtr ICR
 - Obiektyw **2,8 mm**
 - Kąt widzenia **100°**
 - Max zasięg reflektora **IR 30m**
 - Zasilanie **DC , POE**
 - Stopień ochrony **IP67**
-
- Model: DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm)
 - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/3"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2560x1440
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Nie
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Wyjście wideo: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Czułość przetwornika: -30 °C do +60 °C
 - Wspierane protokoły sieciowe: -30 °C do +60 °C
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Kupułkowa
 - Kąt widzenia: 100°
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
 - NDAAs: Nie

