

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-ipl28-mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-107612.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	5 723,58 zł
Numer katalogowy	30581K10
Kod producenta	30581K10
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór mocy	5 W
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Strefy prywatności	Nie
Wyjście wideo	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Widoczność w nocy	30 m
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Kąt widzenia	100°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Balans bieli	Tak

WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

- Przetwornik : 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
- Rozdzielczość : **20kl/s (2688 x 1520)**
- Kompresja H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **100°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Zasilanie **DC , POE**
- Stopień ochrony **IP67**

- Model: 30581K10
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: -30 °C do +60 °C
- Wspierane protokoły sieciowe: -30 °C do +60 °C
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie