

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-ipl28-mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-113778.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	5 227,16 zł
Numer katalogowy	30581K10
Kod producenta	30581K10
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Balans bieli	Tak
Wyjście wideo	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	32
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Strefy prywatności	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór mocy	5 W
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) - Opakowanie zbiorcze 10szt.

Oferujemy nowoczesną kamerę IP, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki przetwornikowi 1/3" CMOS o rozdzielczości 4MP. Idealna do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, dzięki stopniowi ochrony IP67, co gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

- **Rozdzielczość:** 2560x1440 (20kl/s)
- **Kompresja:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Obiektyw:** 2,8 mm z kątem widzenia 100°
- **Widoczność w nocy:** do 30 m dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Max liczba użytkowników:** 32
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Wymiary opakowania:** 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym

Kamera obsługuje protokół Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami monitoringu. Dzięki mechanicznego filtra ICR uzyskasz wyraźny obraz w każdych warunkach oświetleniowych. Wbudowany obiektyw i metalowo-plastikowa obudowa zapewniają trwałość i niezawodność.