

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-ipl28-mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133488.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	5 226,66 zł
Numer katalogowy	30581K10
Kod producenta	30581K10
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Balans bieli	Tak
Wyjście wideo	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Max. liczba użytkowników	32.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Widoczność w nocy	30
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Strefy prywatności	Nie

Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Język interfejsu WEB	polski
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór mocy	5
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 30581K10

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
- Rozdzielczość : **20kl/s (2688 × 1520)**
- Kompresja H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **100°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Zasilanie **DC , POE**
- Stopień ochrony **IP67**

Specyfikacja

- Rozdzielczość 4MP (Max. 2560 × 1440 @ 20kl/s),
- Przetwornik: 1/3" progressive scan CMOS
- Czułość: kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- Funkcje obrazu : BLC/3D DNR
- Oświetlacz IR: 30m
- Obiektyw: 2.8mm
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Kąt widzenia: 100°
- Ilość strumieni : 2
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 5W, PoE 6,5W
- Wymiary: Ø 110 mm × 93.2 mm
- Waga: 350 g,

