

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-i/pl28-mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-133487.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	2 096,06 zł
Numer katalogowy	30581K04
Kod producenta	30581K04
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Strefy prywatności	Nie
Wyjście wideo	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Język interfejsu WEB	polski
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór mocy	5
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	-30 °C do +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie

Max. liczba użytkowników	32.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Czułość przetwornika	-30 °C do +60 °C
Widoczność w nocy	30
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Kąt widzenia	86.9°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 30581K04

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
- Rozdzielczość : **20kl/s (2688 × 1520)**
- Kompresja H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **100°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Zasilanie **DC , POE**
- Stopień ochrony **IP67**

Specyfikacja

- Rozdzielczość 4MP (Max. 2560 × 1440 @ 20kl/s),
- Przetwornik: 1/3" progressive scan CMOS
- Czułość: kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- Funkcje obrazu : BLC/3D DNR
- Oświetlacz IR: 30m
- Obiektyw: 2.8mm
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Kąt widzenia: 100°
- Ilość strumieni : 2
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 5W, PoE 6,5W

-
- Wymiary: Ø 110 mm × 93.2 mm
 - Waga: 350 g,