

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-4mm-p-107530.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm

Numer katalogowy	28373
Kod producenta	DS-2CD1343G0-I 4mm
Kod EAN	6941264092490
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wandaloodporność	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	64
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
NDAA	Nie
Rozdzielczość	2688x1520
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
Audio	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm

- • Rozdzielczość do 4Mpix
- • do 20 kl./s dla 4Mpix
- • Obiektyw f=4mm/F2.0
- • D-WDR, BLC, 3D DNR
- • Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- • Obudowa o klasie szczelności IP67
- • Zasilanie PoE lub 12 VDC

- Model: DS-2CD1343G0-I 4mm
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 64
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, UDP, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie