

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:00

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-liu28mm-pl-p-133094.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	849,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51957
Kod producenta	DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472737
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Rozdzielczość	2688x1520
Zamiennik	311321910
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Tak

Kąt widzenia	87°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL. To zaawansowane urządzenie zostało zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą jakość obrazu oraz niezawodność w każdych warunkach. Idealna do zastosowań w domach, biurach i przestrzeniach publicznych, ta kamera łączy w sobie nowoczesne technologie z prostotą obsługi.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 4 MPx zapewnia wyraźny obraz.
- Inteligentna analiza obrazu wykrywa ruch i klasyfikuje obiekty.
- Tryb nocny z kolorowym obrazem przy słabym oświetleniu.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) zapewnia niezawodność.
- Wsparcie dla PoE umożliwia łatwą instalację.

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2560 × 1440 (4 Mpx)
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Czułość:** 0,005 Lux (kolor), 0 Lux przy IR
- **Tryb nocny:** Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)
- **Oświetlacz IR:** Tak, zasięg do 30 m
- **Oświetlacz światła białego:** Tak, zasięg do 30 m
- **Kompresja:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- **Szeroki zakres dynamiki:** Tak, WDR 120dB
- **Funkcje obrazu:** BLC, HLC, 3D DNR
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługa zdalna:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Max. pobór mocy:** 6.5W
- **Temperatura pracy:** -30...+60 °C
- **Wymiary:** Ø 110 mm × 89.2 mm
- **Zasilanie:** 12VDC, PoE
- **Waga:** 340 g