

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-liu28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133490.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	8 506,33 zł
Numer katalogowy	51957K10
Kod producenta	51957K10
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Rozdzielczość	2688x1520
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Tak

Kąt widzenia	98°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 51957K10

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: **1/3" Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560 × 1440(4Mpx)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Czułość: **0,005Lux (0 lux z IR)**
- Tryb nocny: **Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 30 m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 30 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Szeroki zakres dynamiki: **Tak, WDR 120dB**
- Wybrane funkcje obrazu: **BLC, HLC, 3D DNR**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Inteligentna analiza obrazu: **Wykrywanie ruchu, klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd**
- Obsługa zdalna: **iVMS-4200, Hik-Connect**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Max. pobór mocy: **6.5W**
- Temperatura pracy: **-30...+60 oC**
- Wymiary: **Ø 110 mm × 89.2 mm**
- Zasilanie: **12VDC, PoE**
- Waga: **340g**

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maks.	2560 x1440(4Mpx)
Czułość	0.005 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
Obiektyw	2.8mm
Kąt nagrywania (horyzontalnie)	horyzontalnie FOV 98°, pionowo FOV: 54°, ukośne FOV: 114°
Zakres regulacji głowicy	Pan: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° to 360°
Oświetlacz IR oraz światła białego	Tak, zasięg do 30m
Oświetlacz IR	Tak, zasięg do 30m
Oświetlacz światła białego	Tak
Inteligentne światło uzupełniające	Tak
Kompresja video	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, ROI
Szeroki zakres dynamiki obrazu	Tak, WDR 120dB
Ustawienia obrazu	Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Tryb nocny	Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)
Inteligentna analiza obrazu	Wykrywanie (klasyfikacja) ludzi i pojazdów
Podstawowe funkcje	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, wykrycie zmiany sceny
Interfejs sieciowy	1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Jednoczesny podgląd	do 6 kanałów
Ilość użytkowników	do 32 użytkowników
Oprogramowanie klienckie	VMS-4200, Hik-Connect
Wbudowany mikrofon	Tak
Zasilanie	12 VDC
	PoE (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.4A, Maks: 5W
	PoE: (802.3af), Maks: 6.5W
Materiał	Metal+ Plastic
Klasa szczelności	IP67
Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność	-30 °C do 60 °C
	<95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø 110 mm x 89.2 mm
Waga	340g