

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1347g2h-liu28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-133497.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 547,07 zł
Numer katalogowy	52509K04
Kod producenta	52509K04
Kąt widzenia	96°
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	6
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	7
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Czułość przetwornika	Kolor: 0.001 Lux, 0 Lux z IR
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 52509K04

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów Inteligentne światło hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Obsługa wbudowanej pamięci do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL:

Średnica	110 mm
Trwałość	Wodoodporny Odporny na korozję Odporny na kurz
Efektywna rozdzielczość kamery	4MP
Efektywna rozdzielczość kamery (piksele)	4000000
Certyfikacja środowiskowa	RoHS REACH WEEE
Pole widzenia	FOV w poziomie 96°, FOV w pionie 52°, FOV po przekątnej 114°
Współczynnik kształtu	Wieżyczka
Nagrywanie HD	Tak
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Typ mocowania obiektywu	Mocowanie M12
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna ogniskowa (mm)	45506
Maksymalna liczba klatek na sekundę	25 kl.
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	25
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	2560 x 1440
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Sieć (RJ-45)	Tak
Noktowizor	Tak
Odległość widzenia w nocy	30 m
Odległość widzenia w nocy (mm)	30000
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor

Wilgotność robocza	0.95
Formaty zapisu	2K
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Formaty wideo	H.264M H.264 H.264 H.265 MJPEG H.264B H.265 H.265M H.264H
Waga (przybliżona)	420 g
SAP Code:	311327307