

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:52

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1347g2h-liufsl-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137225.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 725,96 zł
Numer katalogowy	54105K04
Kod producenta	54105K04
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2560x1440
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54105K04

Najważniejsze cechy:

- Kamera sieciowa ColorVu 4 MP ze stałopozycyjną kopułkową Smart Hybrid Light
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Kolorowy obraz 24/7
- Pomoc w wykrywaniu osób i pojazdów

- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia z dalekim zasięgiem
- Zapewnia bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu alarmowi dźwiękowemu i stroboskopowemu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa (F1.0, AGC ON), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót 0–360°, pochylenie 0–75°, rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	HFOV 96°, VFOV 52°, DFOV 114°
Pole widzenia 4 mm	HFOV 80°, VFOV 43°, DFOV 93°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.0
DORI 2.8 mm	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Światło wspomagające	IR + białe światło
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień 50 Hz	20 fps (2560×1440), 25 fps (1080p, 720p)
Główny strumień 60 Hz	20 fps (2560×1440), 24 fps (1080p, 720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	24 fps (720p, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG (sub)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Profil H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 obszar dla strumienia głównego
Skalowalne kodowanie (SVC)	H.264 / H.265
Audio – typ	Mono
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1/G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4/IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32; role: admin / operator / użytkownik
Zabezpieczenia	Znak wodny, złożone hasło, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, audyt bezpieczeństwa, MAC binding
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Plug-in: TJ.10, TJ.11 / Bez plug-in: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Przełącznik dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 wielokątne maski
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak, 2 W, 101 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania	FTP, karta, nagrywanie, e-mail, zdjęcie, centrum nadzoru

Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 0,55 A, max 6,6 W
PoE	IEEE 802.3af klasa 3, max 8,0 W
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	Ø110 × 102,7 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm
Waga	~400 g
Waga z opakowaniem	~646 g
Warunki pracy	-30°C do 60°C, RH $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, RH $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, anti-banding
Migające światło	/SRB: czerwono-niebieskie, /SL: białe
EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014 itd.
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67