

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1363g2-liu28mm-p-131906.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Cena                             | <b>886,06 zł</b>               |
| Numer katalogowy                 | <b>46654</b>                   |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)</b> |
| Kod EAN                          | <b>6942160426532</b>           |
| Widoczność w nocy                | <b>30</b>                      |
| Rozdzielczość                    | <b>3200x1800</b>               |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                     |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>                     |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                    |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>               |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                   |
| Wbudowany głośnik                | <b>Nie</b>                     |
| Kolor obudowy                    | <b>Biały</b>                   |
| Zamiennik                        | <b>311327367</b>               |
| Rodzaj przetwornika              | <b>Progressive Scan CMOS</b>   |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/3"</b>                    |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>   |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8 mm</b>                  |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                     |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Tak</b>                     |
| Audio                            | <b>Tak</b>                     |
| Kąt widzenia                     | <b>170°</b>                    |
| Wbudowany mikrofon               | <b>Tak</b>                     |
| Typ oświetlacza                  | <b>Diody podczerwień (IR)</b>  |
| Rozdzielczość kamery             | <b>6MPX</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)              | <b>nie dotyczy</b>             |

### Opis produktu

#### Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)

Model: DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)

### Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 6 MP
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe, zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Obsługa wbudowanej pamięci do 256 GB (gniazdo kart SD)
- Zasilanie: 12VDC, PoE

### Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm):

|                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektywna rozdzielczość kamery            | 6MP                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikacja środowiskowa                 | RoHS/REACH/WEEE                                                                                                                                                                                                            |
| Cechy                                     | Ochrona hasłem/Kompensacja podświetlenia (HLC)/Dzień/Noc/Lustro/Lokalna pamięć na karcie SD/Cyfrowa redukcja szumów 3D/Wbudowany mikrofon/Maskowanie prywatności/Kompensacja tylnego światła (BLC)/Szeroki zakres dynamiki |
| Pole widzenia                             | FOV w poziomie 105°, FOV w pionie 55°, FOV po przekątnej 127°                                                                                                                                                              |
| Typ czujnika obrazu                       | CMOS                                                                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony                           | IP67                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe                        | 12V DC                                                                                                                                                                                                                     |
| Najdłuższy czas otwarcia migawki          | 1/3 sekundy                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna przysłona                      | f/1.6                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna ogniskowa                      | 2,80 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps) | 20                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy              | 60°C                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy (°F)         | 140                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna rozdzielczość wideo            | 3200 x 1800                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalna temperatura pracy               | -30°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimalna temperatura pracy (°F)          | -22                                                                                                                                                                                                                        |
| Sieć (RJ-45)                              | Tak                                                                                                                                                                                                                        |
| Noktowizor                                | Tak                                                                                                                                                                                                                        |
| Odległość widzenia w nocy                 | 30 m                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ noktowizora                           | Podczerwień/kolor                                                                                                                                                                                                          |
| Wilgotność robocza                        | 0.95                                                                                                                                                                                                                       |
| Zdalne zarządzanie                        | Tak                                                                                                                                                                                                                        |
| Najkrótszy czas otwarcia migawki          | 1/100000 sekundy                                                                                                                                                                                                           |
| Typ przechowywania                        | Karta pamięci                                                                                                                                                                                                              |
| Formaty wideo                             | H.264M/H.264/H.265/MJPEG/H.264B/H.265/H.265M/H.264H                                                                                                                                                                        |
| Waga (przybliżona)                        | 340 g                                                                                                                                                                                                                      |
| SAP Code:                                 | 311323310                                                                                                                                                                                                                  |