

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1363g2-liu28mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137520.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 508,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46654K04
Kod producenta	46654K04
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wielkość przetwornika	1/3"

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 46654K04

Najważniejsze cechy

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 6 MP
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe, zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Obsługa wbudowanej pamięci do 256 GB (gniazdo kart SD)
- Zasilanie: 12VDC, PoE

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm):

Efektywna rozdzielczość kamery	6MP
Certyfikacja środowiskowa	RoHS/REACH/WEEE
Cechy	Ochrona hasłem/Kompensacja podświetlenia (HLC)/Dzień/Noc/Lustro/Lokalna pamięć na karcie SD/Cyfrowa redukcja szumów 3D/Wbudowany mikrofon/Maskowanie prywatności/Kompensacja tylnego światła (BLC)/Szeroki zakres dynamiki
Pole widzenia	FOV w poziomie 105°, FOV w pionie 55°, FOV po przekątnej 127°
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1.6
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	20
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	3200 x 1800
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Sieć (RJ-45)	Tak
Noktowizor	Tak
Odległość widzenia w nocy	30 m
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor
Wilgotność robocza	0.95
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Typ przechowywania	Karta pamięci
Formaty wideo	H.264M/H.264/H.264/H.265/MJPEG/H.264B/H.265/H.265M/H.264H
Waga (przybliżona)	340 g
SAP Code:	311323310