

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1367g2h-liu-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137531.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51153K04
Kod producenta	51153K04
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Regulowany
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	3200x1800
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	115°
WDR	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 51153K04

Najważniejsze cechy:

Kamera sieciowa 6 MP ColorVu z inteligentnym oświetleniem hybrydowym

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcja)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa (F1.0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°–360°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–360°
Obiektyw	Stałoogniskowy 2.8 mm, M12, F1.0
Pole widzenia (2.8 mm)	Poziomo: 115°, Pionowo: 60°, Przekątna: 143°
DORI (2.8 mm)	Detekcja: 64 m, Obserwacja: 25 m, Rozpoznanie: 12 m, Identyfikacja: 6 m
Oświetlacz	IR + światło białe, zasięg do 30 m, Smart Supplement Light, IR 850 nm
Strumień główny	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profile H.264/H.265	H.264: Baseline/Main/High, H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 obszar stały (strumień główny)
SVC	H.264, H.265
Audio	Mono, wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1/G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP/RTSP/RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S/T/G – tylko model -F), ISAPI, SDK
Użytkownicy	Do 32, role: administrator/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, skomplikowane hasło, watermark, uwierzytelnianie HTTP/ONVIF, WSSE, dziennik audytu, autoryzacja hosta (MAC)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ (plug-in: IE10/11)
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 strefy, wielokątne
Interfejs sieciowy	1× RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB (model -F)
Reset	Tak (model -F)

Zdarzenia	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązane akcje	Zapis na kartę SD (-F), nagrywanie (-F), FTP, e-mail, centrum nadzoru, snapshot
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25% (6,6 W), PoE IEEE 802.3af klasa 3 (8 W)
Materiał obudowy	Metal + plastik
Wymiary	Ø110 × 102,7 mm
Waga	415 g (z opakowaniem 656 g)
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła e-mail, ochrona hasłem
Certyfikaty EMC	CE-EMC, RCM, IC
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL, CB, CE-LVD, BIS
Środowiskowe	CE-RoHS, WEEE, REACH