

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1663g2-lizu-28-12mm-pl-p-137869.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena	1 664,85 zł
Numer katalogowy	53562
Kod producenta	DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm PL
Kod EAN	6942160472928
Detekcja ruchu	Tak
Zamiennik	311330696
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	106° - 35.6°
Wielkość przetwornika	1/2.4
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	12
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	12
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	50
WDR	Tak
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Value
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm PL

Model: DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm PL

Najważniejsze cechy:

- Zmienneogniskowa kamera sieciowa tubowa 6 MP z podwójnym oświetleniem MD 2.0
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmienneogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Gniazdo kart SD o pojemności do 512 GB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1663G2-LIZU (2.8-12mm)
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0-355°, pochylenie: 0-70°, rotacja: 0-355°
Typ obiektywu	Zmienneogniskowy, motozoom, 2.8-12 mm
Ogniskowa i pole widzenia	106°-35,6° (poziom), 55,9°-20° (pion), 127,4°-40,8° (przekątna)
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przesłony	Stała
Przystona	F1.6
DORI - Detekcja	68-200 m
DORI - Obserwacja	27-79 m
DORI - Rozpoznanie	13,6-40 m
DORI - Identyfikacja	6,8-20 m
Światło wspomagające	IR + światło białe

Zasięg oświetlacza	Do 50 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja – główny strumień	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline, Main, High
Profil H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Tak (H.264/H.265)
ROI	1 obszar
Typ audio	Mono
Kompresja audio	G.711ulaw/alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
Bitrate audio	64 / 16 / 16 / 32-160 / 16-64 Kb/s
Próbkowanie audio	8/16 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Podgląd jednoczesny	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	hasło, skomplikowane hasło, watermark, HTTP basic/digest, WSSE digest, audyt, MAC auth
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka	TJ.10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	4 wielokątne
Interfejs Ethernet	1×RJ-45 10/100M
Slot na kartę pamięci	microSD do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio –S (line in/out)	Wejście: 3.3 Vpp, 4.7 kΩ; Wyjście: 3.3 Vpp, 100 Ω
Alarm –S	1 wejście / 1 wyjście (12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP, karta SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm out (-S), audio warning
Zasilanie DC	12 VDC ±25%, 0.88 A, max 10.5 W
PoE	IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 12 W
Materiał obudowy	Metal + plastik
Wymiary kamery	Ø105 × 252 mm
Wymiary opakowania	315 × 137 × 141 mm
Waga	750 g
Waga z opakowaniem	1075 g
Warunki pracy	-30°C do 60°C, ≤95% RH
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, ≤95% RH
Język GUI	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła e-mail, ochrona hasłem
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM CISPR 32 2015, ICES-003 Issue 7
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL 62368-1, IEC 62368-1:2014+A11, EN 62368-1:2014/A11:2017, BIS IS 13252
Środowisko – normy	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (1907/2006)
Klasa ochrony	IP67