

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1743g2-iz-28-12mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138114.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G2-IZ 2.8-12mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	6 106,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55566K04
Kod producenta	DS-2CD1743G2-IZ 2.8-12mm PL
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G2-IZ 2.8-12mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD1743G2-IZ 2.8-12mm PL

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów
- Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem silnikowym 2,8–12 mm dla łatwej instalacji i monitorowania
- Gniazdo na kartę SD do 256 GB
- Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67) oraz wandaloodporność (IK10)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu podczerwieni
- Wyraźny obraz nawet przy silnym oświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia

Przetwornik obrazu

Kamera IP typu dome, seria EasyIP 4.0

1/3" progresywny CMOS

Rozdzielczość	4 MP (2560 × 1440)
Obiektyw	2.8-12 mm, obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom
Zakres regulacji obiektywu	2.8 mm – 12 mm, regulacja ostrości i zoomu silnikiem
Oświetlacz IR	Diody IR Smart IR
Zasięg IR	Do 30 m
Czułość	0,01 lx @ (F1.2, AGC wł.), 0 lx z IR
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Maks. liczba klatek	Do 25 kl./s (2560 × 1440)
Funkcje obrazu	DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI
Funkcje AI	Detekcja ruchu, ochrona obwodowa (rozpoznawanie ludzi/pojazdów)
Wbudowany mikrofon	Nie
Gniazdo karty pamięci	Obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Interfejs sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv6, QoS, ONVIF
Zasilanie	12 V DC ± 25%, PoE (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	Maks. 12 W
Temperatura pracy	-30°C do +60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67, IK10
Wymiary	Ø 140 × 125 mm
Waga	Ok. 900 g