

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1743g2-lizu-28-12mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137535.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G2-LIZU 2.8-12mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 405,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55567K04
Kod producenta	55567K04
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1743G2-LIZU 2.8-12mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 55567K04

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe - zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tynym dzięki technologii True WDR 120 dB
- Obsługa pamięci wewnętrznej do 512 GB (gniazdo na kartę SD)
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym
- Obiektyw zmiennoogniskowy z napędem silnikowym 2,8-12 mm ułatwiający instalację i monitorowanie
- Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67), wandaloodporność (IK08)

Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia

Kamera IP typu dome, Smart Hybrid Light, seria EasyIP 4.0

Przetwornik obrazu	1/3" progresywny CMOS
Rozdzielczość	4 MP (2560 × 1440)
Obiektyw	2.8–12 mm, obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom
Zakres regulacji obiektywu	2.8 mm – 12 mm, regulacja ostrości i zoomu silnikiem
Oświetlacz	Diody IR + białe światło (Smart Hybrid Light)
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Czułość	0,003 lx @ (F1.0, AGC wł.), 0 lx z IR
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Maks. liczba klatek	Do 25 kl./s (2560 × 1440)
Funkcje obrazu	DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI
Funkcje AI	Detekcja ruchu, ochrona obwodowa (rozpoznawanie ludzi/pojazdów)
Wbudowany mikrofon	Tak
Gniazdo karty pamięci	Obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Interfejs sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv6, QoS, ONVIF
Zasilanie	12 V DC ± 25%, PoE (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	Maks. 12 W
Temperatura pracy	-30°C do +60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67, IK10
Wymiary	Ø 140 × 125 mm
Waga	Ok. 900 g