

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1h43g2-iz-28-12mm-p-130875.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm)

Cena	1 477,40 zł
Numer katalogowy	42203
Kod producenta	DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)
Kod EAN	6931847181864
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Nie
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Nie
Kąt widzenia	86.9°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm)

Model: DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)

Najważniejsze cechy:

- **Szeroki kąt nagrywania** - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
- **Zasilanie poprzez PoE** - Przesył danych i zasilania jednym przewodem
- **Pełna widoczność w nocy** - Oświetlacz SMART EXIR
- **Zdalna konfiguracja i obsługa** - Połączenie P2P przez chmurę
- **Wydajna kompresja danych** - Kodek H.265/ HVEC

Przeznaczenie kamery IP HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm):

Model **DS-2CD1H43G2-IZ** to zaawansowana kamera CCTV, zaliczająca się do inteligentnych rozwiązań do monitoringu wizyjnego. Wyposażona jest w technologię Motion Detection 2.0 i jest idealna do stosowania w systemach inteligentnego monitoringu wizyjnego. Ta innowacyjna kamera sieciowa marki **Hikvision** umożliwia płynną rejestrację obrazu z obszarów i obiektów pod stałym nadzorem oraz oferuje inteligentną analizę, w tym wykrywanie ruchu i klasyfikację obiektów jako ludzi lub pojazdów.

Kamera IP działa z wydajnym algorytmem kompresji obrazu **H.264/H.265**, co gwarantuje bezproblemowy i płynny przesył obrazu w maksymalnej rozdzielczości **2560 x 1440 (4 MPx)**. Dodatkowo, możliwość zasilania **PoE** zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest niezwykle wszechstronne i łatwe w instalacji.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm):

Przetwornik	1/3" CMOS Progressive Scan
Standard transmisji	IP
Rozdzielczość maks.	2560x1440(4Mpx)
Czułość	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100,000 s
Tryb slow shutter	wspierany
Obiektyw	2.8-12 mm
Kąt nagrywania (horyzontalnie)	horyzontalnie FOV 95.9° to 29.2°, pionowo FOV 50.6° to 16.4°, przekątna FOV 114.7° to 33.5°
Zakres regulacji głowicy	Panorama: 0° to 360°, pochylenie: 0° to 75°, obracanie: 0° to 360°
Promiennik IR	
Zasięg IR	do 30m
Długość fali IR	850 nm
Kompresja obrazu	Strumień główny: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264
Kompresja wideo	Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Profil Bazowy/ Profil Główny/ Profil Wysoki
H.264+	Strumień główny
H.265	Profil główny
H.265+	Strumień główny
Bitrate wideo	32 Kbps do 8 Mbps
Funkcje inteligentne	
Motion Detection 2.0	Tak, wykrywanie ruchu, klasyfikacja człowiek/pojazd
Powiadomienia	upload na FTP, wiadomość e-mail, powiadonienie centrum nadzoru
Obraz	
Strumień główny - maks. ilość klatek	50Hz: 20 kl/s (2560x1440), 25 kl/s (1920 x 1080, 1280 x 720)
	60Hz: 20 kl/s (2560x1440), 24 kl/s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy - maks. ilość klatek	50 Hz: 25 kl/s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Funkcje obrazu	60 Hz: 24 kl/s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Szeroki zakres dynamiki	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	WDR 120dB
Tryb dzień/noc	Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Sieć	przełączanie automatyczne / manualne
Interfejs sieciowy	1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Zgodność	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd	do 6 kanałów
Wywołanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie
Ilość użytkowników / hostów	do 32 użytkowników
Oprogramowanie klienckie	3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługiwane przeglądarki WEB	iVMS-4200, Hik-Connect
Ogólne	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, IE 10, IE 11
Wbudowany slot SD	
Zasilanie	Tak, karta microSD do 256Gb
	12 VDC
Pobór mocy	PoE (802.3af, klasa 3)
	12 VDC, 0.75A, Maks: 9W
	PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.27A do 0.17A, Maks: 10W
Materiał	metal+tworzywo
Klasa szczelności	IP67
Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność	-30°C do 60°C
	<95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø 129.4 mm × 116.4 mm
Waga	880g