

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2023g2-i-28mm-p-128075.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2023G2-I (2.8mm)

Cena	1 179,25 zł
Numer katalogowy	29985
Kod producenta	DS-2CD2023G2-I (2.8mm)
Kod EAN	6941264070801
Wandaloodporność	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	40
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	107°
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2023G2-I (2.8mm)

Model: DS-2CD2023G2-I (2.8mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@2MPX** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **107°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2323G2-I korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 2MP (Max. 25kl/s@1920 × 1080),
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS ,
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: Ø127.3 × 95.9 mm
- Waga: 490 g,