

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-li28mm-p-132744.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-LI(2.8mm)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50288
Kod producenta	DS-2CD2043G2-LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160463216
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Czułość przetwornika	0.005 Lux (kolor)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Seria	Value
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	7
Kolor obudowy	Biały
Audio	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	104°
Widoczność w nocy	40

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2688x1520
Wyjście wideo	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Pobór prądu	7
Balans bieli	Tak
Zamiennik	311330941
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-LI(2.8mm)

Odkryj nowy wymiar monitorowania dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD2043G2-LI(2.8mm). To zaawansowane urządzenie łączy nowoczesną technologię z prostotą użytkowania, oferując wysoką jakość obrazu oraz inteligentne funkcje. Idealna do zastosowań zarówno w domach, jak i firmach, zapewnia bezpieczeństwo tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Korzyści z użytkowania:

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP, zapewniający wyraźny i szczegółowy widok.
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, które dostosowuje się do warunków oświetleniowych, oferując różnorodne tryby.
- Odporność na wodę i pył (IP67), co umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Technologia Acusense, która klasyfikuje alarmy wywołane przez ludzi i pojazdy, zwiększając skuteczność monitoringu.
- Wydajna kompresja H.265+, co pozwala na oszczędność miejsca w pamięci.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-2CD2043G2-LI (2.8mm)
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- **Maks. rozdzielczość:** 2688 × 1520
- **Min. oświetlenie:** Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
- **Czas otwarcia migawki:** od 1/3 s do 1/100 000 s
- **Ustawienie położenia kamery:** Obrót: 0°-360°, Przechylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
- **Typ obiektywu:** Stałoogniskowy 2.8 mm
- **Ogniskowa i pole widzenia:** 2.8 mm: 104°(H), 57°(V), 122°(D)
- **Zasięg światła wspomagającego:** Do 40 m
- **Bitrate wideo:** 32 Kb/s - 8 Mb/s
- **Typ zasilania:** 12 VDC ±25% (max 6 W) lub PoE IEEE802.3af (max 7.5 W)
- **Wymiary:** Ø74,4 × 176,3 mm
- **Waga:** 515 g (1,1 lb)
- **Warunki pracy:** -30°C do 60°C, ≤95% RH