

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-li2u\(2.8mm\)\(BLACK\)-pl-p-112324.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-li2u(2.8mm)(BLACK)-pl-p-112324.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL

Cena	1 326,34 zł
Numer katalogowy	54525
Kod producenta	DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)) PL
Kod EAN	6936422130503
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Widoczność w nocy	40 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wyjście video	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U (2.8mm) (BLACK) PL

Kamera IP Hikvision to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) zapewnia wyraźny obraz, co pozwala na dokładne śledzenie wydarzeń w zasięgu kamery. Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm umożliwia szerokie pole widzenia.

Model ten charakteryzuje się doskonałą widocznością w nocy, sięgającą do 40 m, co jest możliwe dzięki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni oraz mechanicznemu filtrowi podczerwieni. Dodatkowo, kamera obsługuje detekcję ruchu, co zwiększa efektywność monitoringu.

Kamera posiada klasę szczelności IP67, co oznacza jej odporność na kurz i wodę, oraz klasę odporności IK10, co czyni ją odporną na uderzenia. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację.

- Model: DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: ≥ 52 dB
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Typ obudowy: Tubowa

Waga kamery wynosi 0.76 kg, co ułatwia jej montaż. To solidne urządzenie jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.