

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu/sl-28mm-c-p-128325.html>BRAK
ZDJĘCIA

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Cena	1 432,68 zł
Numer katalogowy	31092
Kod producenta	DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)
Kod EAN	6941264083382
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wyjście video	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Nie
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	311330944

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2046G2-IU/SL (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, **4MP**
- Kompresja **H.265+/ H.265/** H.264+/ H.264/ MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s (2688 × 1520)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **103°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- **wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3af**
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2046G2-IU/SL korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych. Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa zastosowana w modelu DS-2CD2046G2-IU/SL może w sposób skuteczny odstraszyć potencjalnego intruza.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP (Max. 25kl/s@2688 × 1520),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- **wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- Karta microSD: max. do 256GB
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6,5W, PoE 8W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: 72.9 mm × 73.3 mm × 191.1 mm
- Waga: 580 g,

