

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2h-li28mmef-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-133485.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	6 682,64 zł
Numer katalogowy	42068K04
Kod producenta	42068K04
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 42068K04

Najważniejsze cechy

- **WDR - 130 dB** - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- **3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **ROI** - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- **Anti-Flicker** - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
- **ANR** - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
- **Obsługa NAS** - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- Automatyczny balans bieli
- **AGC** - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

-
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu
 - **Inteligentna detekcja ruchu** (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
 - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
 - Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF):

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	

Dostęp z telefonu komórkowego:

Domyślny adres IP:

Domyślny login / hasło administratora:

Porty dostępu przez www:

Porty dostępu przez aplikację na PC:

Port dostępu przez aplikację mobilną:

Port ONVIF:

RTSP URL:

Zasilanie:

	Pobór mocy:
	Obudowa:
Dostęp z telefonu komórkowego:	Kolor:
	Klasa szczelności:
Domyślny adres IP:	Wandaloodporna: Temperatura pracy :
Domyślny login / hasło administratora:	Waga:
	Wymiary:
Porty dostępu przez www:	Obsługiwane języki:
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Producent / Marka:
Port dostępu przez aplikację mobilną:	SAP Code:
Port ONVIF:	Gwarancja: