

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g3-li2uysl-28mm-black-pl-p-134347.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Cena	1 953,20 zł
Numer katalogowy	55985
Kod producenta	DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422132682
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	2688x1520
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Sensor obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1 s do 1/100,000 s
Regulacja kąta	Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Dzień/Noc	Filtr IR cut
Długość ogniskowej & Kąt widzenia	2.8 mm, poziomy FOV 111.1°, pionowy FOV 57.6°, przekątny FOV 138.5°
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 mm i 4 mm do wyboru
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 2.5 m do ∞
DORI	2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m
Rodzaj dodatkowego oświetlenia	Światło białe, IR
Zasięg dodatkowego oświetlenia	Do 40 m
Inteligentne dodatkowe oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264 32 Kbps do 8 Mbps Baseline Profile, Main Profile, High Profile Main Profile CBR, VBR H.264 i H.265 1 stały region dla strumienia głównego Dźwięk mono 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC-LC) G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz Tak TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP Do 6 kanałów ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP Do 32 użytkowników Administrator, operator, użytkownik Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, autentykacja 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtracja adresów IP, podstawowa i streszczeniowa autentykacja dla HTTP/HTTPS, WSSE i streszczeniowa autentykacja dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia czasu kontroli, audyt logów bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, autentykacja hosta (adres MAC) NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową 130 dB ≥ 52 dB BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, Defog EIS
Bitrate wideo	
Typ H.264	
Typ H.265	
Kontrola bitrate	
Kodowanie wideo skalowalne (SVC)	
Region zainteresowania (ROI)	
Typ audio	
Bitrate audio	
Kompresja audio	
Częstotliwość próbkowania audio	
Filtracja szumów środowiskowych	
Protokoły sieciowe	
Równoczesne wyświetlanie na żywo	
API	
Liczba użytkowników	
Poziomy użytkownik	
Zabezpieczenia	
Przechowywanie sieciowe	
Oprogramowanie klienckie	
Przeglądarka internetowa	
Ustawienia obrazu	
WDR (Szeroki zakres dynamiki)	
SNR	
Wzmocnienie obrazu	
Stabilizacja obrazu	

Maska prywatności	4 programowalne maski prywatności w kształcie wielokąta
Interfejs	1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M samodopasowujący
Pamięć wbudowana	Slot na kartę pamięci, obsługuje karty microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	Maksymalna moc: 2 W, maksymalny poziom ciśnienia dźwiękowego: 110 dB przy 10 cm
Mikrofon	Wbudowany mikrofon: Zestaw mikrofonów w układzie array
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (obsługuje wyzwalanie alarmów przez określone typy celów: człowiek i pojazd), alarm manipulacji wideo, wyjątek
Funkcje głębokiego uczenia	Przechwytywanie twarzy
Ochrona obwodowa	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do strefy, wyjście ze strefy
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 1 A, max. 12 W, wtyk zasilający Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją
Materiał	PoE: IEEE 802.3at, Klasa 4, max. 16 W
Waga	Pokrywa przednia: metal, korpus: metal, uchwyt: metal
Wymiary	Około 530 g (1.2 lb.)
Warunki przechowywania	Ø74.4 mm × 176.3 mm (Ø2.93" × 6.94")
Warunki uruchomienia i pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Język	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Funkcja ogólna	Heartbeat, odbicie lustrzane, logi błysków, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, przeciwdziałanie pasmu
Światło błyskowe	/Model SRB: Czerwone i niebieskie światło
Zatwierdzenie	/Model SL: Białe światło
Ochrona	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Ochrona przed korozją	IP67: IEC 60529-2013
	NEMA 4X (NEMA 250-2018)