

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g3-liy-28mm-pl-p-134344.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Cena	1 760,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55982
Kod producenta	DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL
Kod EAN	6936422132705
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Seria	Pro ColorVu 3.0
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Nie
Kąt widzenia	111°
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	40
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Model: DS-2CD2047G3-LIY 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Kamera	Wartości
Czujnik obrazu	1/1.8" CMOS Progressive Scan
Maksymalna rozdzielczość	2688 × 1520
Minimalna iluminacja	Kolor: 0,0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas migawki	1 s do 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 90°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	Wartości
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, opcje 2.8 mm i 4 mm
Długość ogniskowa & FOV	2.8 mm: Horyzontalny FOV 111.1°, Wertykalny FOV 57.6°, Przekątna FOV 138.5°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Apertura	F1.0
Głębokość ostrości	2.8 mm: 2.5 m do ∞
DORI	2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m
Oświetlenie	Wartości
Typ dodatkowego oświetlenia	Białe światło, IR
Zasięg dodatkowego oświetlenia	Do 40 m
Inteligentne dodatkowe oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	Wartości
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Substrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Substrumień: H.265/H.264/MJPEG, Trzeci strumień: H.265/H.264 32 Kbps do 8 Mbps Baseline Profile, Main Profile, High Profile Main Profile CBR, VBR H.264 i H.265 1 stały region dla głównego strumienia
Bitrate wideo	Wartości
Typ H.264	Mono dźwięk
Typ H.265	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 16-64 Kbps (AAC-LC), 32-192 Kbps (MP2L2), 8-320 Kbps (MP3)
Kontrola bitrate	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Skalowalna kompresja wideo (SVC)	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Region zainteresowania (ROI)	Tak
Audio	Wartości
Typ audio	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bitrate audio	
Kompresja audio	
Częstotliwość próbkowania audio	
Filtracja szumów środowiskowych	
Sieć	
Protokoły	

Jednoczesny podgląd na żywo	Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
API	Do 6 kanałów
Użytkownicy	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Bezpieczeństwo	Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Przechowywanie w sieci	Hasło, HTTPS, 802.1X, filtracja adresów IP, logi audytowe, szyfrowanie TLS, uwierzytelnianie MAC
Zgodność z przeglądarkami	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Obraz	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Parametry obrazu	Wartości
Wzmocnienie obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
SNR	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, Defog
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	≥ 52 dB
Stabilizacja obrazu	130 dB
Interfejs	EIS
Interfejs Ethernet	Wartości
Wbudowana pamięć	1 port RJ45 10 M/100 M
Ogólne	Slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Zasilanie	Wartości
Wymiary	12 VDC ± 25%, PoE IEEE 802.3af, max. 6.5 W
Waga	Ø74.4 mm × 176.3 mm
Temperatura pracy	Okolo 530 g (1.2 lb)
Funkcje ogólne	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Zdarzenia	Szybka reakcja, logi, funkcje bezpieczeństwa
Zdarzenia podstawowe	Wartości
	Wykrywanie ruchu (wsparcie dla alarmów z określonymi typami celów: człowiek, pojazd), alarm manipulacji wideo, wyjątki
Powiązanie zdarzeń	Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadomienia do centrum monitoringu, uruchamianie nagrywania, zrzuty ekranu, wysyłanie e-maili
Zdarzenia inteligentne	Wykrywanie zmiany sceny
Funkcje głębokiego uczenia	Wartości
Wykrywanie twarzy	Tak
Ochrona obwodowa	Przekroczenie linii, intruzja, wejście do strefy, wyjście ze strefy
Powiązane alarmy dla określonych typów celów	Tak (człowiek, pojazd)
Funkcje ogólne	Wartości
Funkcje dodatkowe	Sercebit, lustrzane odbicie, logi flash, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli, przeciwwzakłócenkowe
Język	33 języki: Angielski, Rosyjski, Estoński, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Turecki, Koreański, Chiński tradycyjny, Tajski, Wietnamski, Japoński, Łotewski, Litewski, Portugalski (Brazylia), Ukraiński
Certyfikaty	Wartości
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32:2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013
Ochrona przed korozją	NEMA 4X (NEMA 250-2018)