

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-li2u-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137224.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63340K10
Kod producenta	63340K10
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 63340K10

Najważniejsze cechy:

- 6 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2063G2-LI2U 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS

Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,005 luksa przy (F1,6, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, Przechylenie: od 0° do 90°, Rotacja: od 0° do 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia 2,8 mm	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 105°, pole widzenia w pionie 55°, pole widzenia po przekątnej 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości 2,8 mm	2,8 mm: 1,8 m do ∞
DORI 2,8 mm	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
DORI 4 mm	D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m
DORI 6 mm	D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci strumień: H.265/H.264 (trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach)
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio (-2U)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio (-2U)	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio (-2U)	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska (-2U)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klient	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), z kartą Hikvision: szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu
Pamięć sieciowa	Plug-in: IE 11; bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+; Usługi lokalne: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przeglądarka internetowa	Tak
Przełączanie parametrów obrazu	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
Przełącznik dzień/noc	Tryb obracania
Ustawienia obrazu	120 dB
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	≥ 52 dB
SNR	

Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany mikrofon	Wbudowany mikrofon: -2U: podwójny mikrofon matrycowy
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Funkcja Deep Learning	Zabezpieczenie perymetryczne: przekroczenie linii, wtargnięcie; obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,5 A, maks. 6 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W
PoE	Metal
Materiał	Ø74,4 mm × 176,3 mm (Ø2,93" × 6,94")
Wymiary	234 mm × 120 mm × 117 mm (9,21" × 4,72" × 4,61")
Wymiary opakowania	Okolo 515 g (1,1 lb)
Waga	Okolo 760 g (1,7 lb)
Waga z opakowaniem	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy i uruchamiania	Polski
Język	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Funkcje ogólne	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EMC	RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015
EMC – inne	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
Bezpieczeństwo	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
Środowisko	IP67: IEC 60529-2013
Ochrona	