

Link do produktu: [https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-li2u\(2.8mm\)\(BLACK\)-pl-p-111664.html](https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-li2u(2.8mm)(BLACK)-pl-p-111664.html)

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL

Cena	1 364,35 zł
Numer katalogowy	61780
Kod producenta	DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL
Kod EAN	6936422131654
Czułość przetwornika	kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	40 m
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	≥ 52 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) PL

Oferujemy kamerę IP HIKVISION, która łączy w sobie nowoczesne technologie i wysoką jakość obrazu. Dzięki rozdzielczości 3200x1800, uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy kamera zapewnia widoczność do 40 metrów, co sprawia, że idealnie nadaje się do monitorowania przestrzeni zewnętrznych oraz wewnętrznych.

- **Typ kamery:** Zewnętrzna/wewnętrzna
- **Ogniskowa obiektywu:** 2.8 mm
- **Wielostrumieniowość:** 3 strumienie
- **WDR:** Tak
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Klasa odporności:** IK10
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Audio:** Tak (wbudowany mikrofon)
- **Czułość przetwornika:** kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR

Kamera jest wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, dzięki funkcji stref prywatności oraz balansu bieli, możesz dostosować ustawienia kamery do swoich potrzeb. Kamera obsługuje interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) oraz protokół Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami monitorującymi.

Waga kamery wynosi 0.8500 kg, co czyni ją wygodną w instalacji. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojej przestrzeni z kamerą HIKVISION DS-2CD2063G2-LI2U!