

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-i-28mm-c-p-128279.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-I (2.8mm) (C)

Cena	1 535,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30932
Kod producenta	DS-2CD2066G2-I (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847120597
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	311316302
Strefy prywatności	Nie
Onvif	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-I (2.8mm) (C)

Wprowadź nową jakość monitoringu do swojego otoczenia dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD2066G2-I. To nowoczesne urządzenie zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz zaawansowane funkcje, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z posiadania kamery HIKVISION

- Wysoka rozdzielczość 6 MP, umożliwiająca dokładne monitorowanie i identyfikację szczegółów.
- Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, gwarantujący szeroki kąt widzenia 105°.
- Zaawansowane filtrowanie fałszywych alarmów dzięki technologii AcuSense.
- Dualne zasilanie: 12V DC lub PoE, co ułatwia instalację.
- Reflektor IR zasięgający do 40 m, co pozwala na monitorowanie w nocy.
- Odporna obudowa o klasie szczelności IP67, zapewniająca trwałość w trudnych warunkach.

Cechy techniczne

- Przetwornik: **1/2.4" 6MP Progressive Scan CMOS**
- Maksymalna rozdzielczość: **3200 × 1800**
- Czułość: **0.003 Lux** (AGC ON), **0 Lux** (IR LED ON)
- Ogniskowa obiektywu: **2.8 mm**
- Zasięg oświetlacza: **40 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do **256GB**
- Funkcje: BLC, HLC, 3D DNR
- Dzień/Noc: **TAK**
- Zasilanie: **12V DC lub PoE 802.3af**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Kąt widzenia: **105°**
- Temperatura pracy: **-30°C do +60°C**
- Wymiary: **Ø70×161,7 mm**