

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2066g2-iu-28mm-c-p-137817.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29976
Kod producenta	DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847120627
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wyjście wideo	Nie
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	311327263
Strefy prywatności	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Model: DS-2CD2066G2-IU (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: **1/2.4"** Progressive Scan CMOS
- Czułość kamery: 0.003 Lux
- Maksymalna rozdzielczość: **3200 × 1800**
- Ogniskowa obiektywu: **2.8 mm**
- Zasięg oświetlacza: **40 m**
- **wbudowany mikrofon**
- Temperatura pracy: -30..60 °C
- Stopień ochrony obudowy: **IP67**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Funkcje: Dzień/Noc (ICR), BLC, HLC, 3D DNR
- Kąt widzenia : **105°**
- Zasilanie DC12V, **PoE**

Przeznaczenie

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2066G2-IU to idealne rozwiązanie do monitorowania obszaru wymagającego najwyższej jakości obrazu. Pozwala na uzyskanie obrazu 6 MPX i rozpoznanie wielu szczegółów w polu widzenia. Zintegrowany obiektyw o ogniskowej 2,8mm zapewnia szeroki kąt widzenia kamery. Zaletą kamery Hikvision jest również dualne zasilanie (12V DC lub 48V POE) co ułatwia instalację. Reflektor IR o zasięgu 40m zapewni również dobrą widoczność w nocy w całkowitej ciemności. Kamera DS-2CD2066G2-IU korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Przetwornik: **1/2.4" 6MP** Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: **3200×1800 @**
- Czułość: 0.003 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz : SMART IR LED (**40 m**)
- Kodowanie : **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do **256GB**
- Filtrowanie fałszywych alarmów **AcuSense**
- **wbudowany mikrofon**
- Funkcje obrazu : BLC, HLC, 3D DNR
- Dzień/Noc : TAK
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- Klasa szczelności : (**IP67**)
- Kąt widzenia : 105°
- Temperatura pracy : **-30°C ~ +60°C**
- Wymiary : **Ø70×161,7 mm**