

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g2h-li28mmef-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138091.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	7 273,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46688K04
Kod producenta	DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Widoczność w nocy	40

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 6 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Zasilanie PoE

Przeznaczenie

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF) korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów. Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa może w sposób skuteczny odstraszyć potencjalnego intruza.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF):

Trwałość	Wodoodporny/Odporny na kurz
Efektywna rozdzielczość kamery	6MP
Certyfikacja środowiskowa	RoHS
Cechy	Wykrywanie ludzi/Wykrywanie pojazdów/Wyzwalanie alarmu/Kompensacja jasnego światła (HLC)/Dzień Noc/Wykrywanie ruchu/Cyfrowa redukcja szumów/System zarządzania wideo/Maskowanie prywatności/Kompensacja tylnego światła (BLC)/Szeroki zakres dynamiki Region zainteresowania
Pole widzenia	FOV w poziomie 105,1°, FOV w pionie 54,8°, FOV po przekątnej 128,2°
Typ czujnika obrazu	CMOS
Stopień ochrony	IP67
Napięcie wejściowe	12V DC
Typ mocowania obiektywu	M16
Najdłuższy czas otwarcia migawki	1/3 sekundy
Maksymalna przysłona	f/1
Maksymalna ogniskowa	2,80 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps)	30
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Maksymalna temperatura pracy (°F)	140
Maksymalna rozdzielczość wideo	3200 x 1800
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Minimalna temperatura pracy (°F)	-22
Sieć (RJ-45)	Tak
Odległość widzenia w nocy	40 m
Typ noktowizora	Podczerwień/kolor
Wilgotność robocza	0.95
Zdalne zarządzanie	Tak
Najkrótszy czas otwarcia migawki	1/100000 sekundy
Typ przechowywania	Karta pamięci
Formaty wideo	H.264M/H.264/H.264+/H.265/MJPEG/H.264B/H.265+/H.265M/H.264H
Waga (przybliżona)	525 g
SAP Code:	311323633