

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g3-li2uysl-28mm-black-pl-p-134352.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Numer katalogowy	55990
Kod producenta	DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422133078
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
Minimalne oświetlenie
Czas naświetlania
Tryb Dzień/Noc
Regulacja kąta

1/1.8" Progressive Scan CMOS
3200 × 1800
Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
1 s do 1/100 000 s
Filtr IR-cut
Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°

Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: horyzontalne 108.8°, wertykalne 56.4°, diagonalne 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 3.3 m do ∞
Odległość	2.8 mm
Detekcja (D)	89 m
Obserwacja (O)	35 m
Rozpoznanie (R)	17 m
Identyfikacja (I)	8 m
Typ oświetlenia	IR, białe światło
Zasięg oświetlenia	Do 40 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Przepływność wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Kontrola przepływności	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
Obszar zainteresowania (ROI)	1 stały obszar dla głównego strumienia
Typ dźwięku	Mono
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) 16 Kbps (G.722.1) 16 Kbps (G.726) 32–192 Kbps (MP2L2) 8–320 Kbps (MP3) 16–64 Kbps (AAC-LC)
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP, WebSocket, SRTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
Obsługiwane API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (Administrator, Operator, Użytkownik)
Port Ethernet	1 x RJ45 10M/100M
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon kierunkowy
Przycisk reset	Tak
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.25 A, max. 15 W PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W
Materiał	Metal
Waga	Ok. 510 g (1.1 lb) Z opakowaniem: 880 g (1.9 lb)
Wymiary	Ø74.4 mm × 176.3 mm (Ø2.93" × 6.94")
Zakres temperatur	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Odporność na korozję	NEMA 4X