

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g3-li2uysl-28mm-pl-p-134351.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Cena	1 917,17 zł
Numer katalogowy	55989
Kod producenta	DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422133023
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2067G3-LI2UY/SL 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość

1/1.8" Progressive Scan CMOS
3200 × 1800

Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: horyzontalne 108.8°, wertykalne 56.4°, diagonalne 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	2.8 mm: 3.3 m do ∞
Odległość	2.8 mm
Detekcja (D)	89 m
Obserwacja (O)	35 m
Rozpoznanie (R)	17 m
Identyfikacja (I)	8 m
Typ oświetlenia	IR, białe światło
Zasięg oświetlenia	Do 40 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+
	Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
	Trzeci strumień: H.265/H.264
Przepływność wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Kontrola przepływności	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
Obszar zainteresowania (ROI)	1 stały obszar dla głównego strumienia
Typ dźwięku	Mono
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)
	16 Kbps (G.722.1)
	16 Kbps (G.726)
	32-192 Kbps (MP2L2)
	8-320 Kbps (MP3)
	16-64 Kbps (AAC-LC)
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, SNMP, WebSocket, SRTP
Liczba jednoczesnych podglądów	Do 6 kanałów
Obsługiwane API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (Administrator, Operator, Użytkownik)
Port Ethernet	1 x RJ45 10M/100M
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon kierunkowy
Przycisk reset	Tak
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1.25 A, max. 15 W
	PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 18 W
Materiał	Metal
Waga	Ok. 510 g (1.1 lb)
	Z opakowaniem: 880 g (1.9 lb)
Wymiary	Ø74.4 mm × 176.3 mm (Ø2.93" × 6.94")
Zakres temperatur	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Odporność na korozję	NEMA 4X