

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g3-li2uysrb28mm-p-138444.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SRB(2.8mm)

Cena	1 917,17 zł
Numer katalogowy	63486
Kod producenta	DS-2CD2067G3-LI2UY/SRB(2.8mm)
Kod EAN	6936422107918

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LI2UY/SRB(2.8mm)

Model: DS-2CD2067G3-LI2UY/SRB(2.8mm)

Przeznaczenie

Kamera została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych systemach bezpieczeństwa, w których kluczowe znaczenie ma wysoka jakość obrazu niezależnie od pory dnia i warunków oświetleniowych, a także precyzyjna analiza zdarzeń. Dzięki technologii ColorVu urządzenie rejestruje pełnokolorowy obraz 24/7, co ułatwia identyfikację szczegółów w nocy. Zastosowanie algorytmu HikAI-ISP dodatkowo poprawia jakość obrazu, redukując szумы i zachowując naturalne odwzorowanie barw.

Wbudowany WDR z adaptacją do sceny gwarantuje widoczność w kontrastowych warunkach (np. przy silnym oświetleniu z tła), a technologia głębokiego uczenia pozwala kamerze na inteligentną klasyfikację obiektów, odróżniając osoby i pojazdy od innych ruchów (np. zwierząt czy drzew).

Konstrukcja urządzenia, zgodna z normami IP67 oraz NEMA4X, zapewnia trwałość i odporność na korozję, dzięki czemu kamera idealnie sprawdza się na zewnątrz budynków, w strefach przemysłowych, przy wejściach, parkingach lub wzdłuż ogrodzeń.

Funkcje wspierające bezpieczeństwo i komunikację

Kamera oferuje dwukierunkowy system audio z podwójnym mikrofonem, który umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym oraz rejestruje dźwięk z wysoką jakością. Dodatkowo funkcje aktywnego odstraszania — światło stroboskopowe i sygnał dźwiękowy — pozwalają reagować na próby wtargnięcia w czasie rzeczywistym.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS library
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800 library
Min. oświetlenie	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem library
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100 000 s library
Dzień i noc	Filtr odcinający IR library
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, Przechylenie: 0° do 90°, Rotacja: 0° do 360° library
Obiektyw - typ	Obiektyw stałoogniskowy, 2,8 lub 4 mm opcjonalnie library
Ogniskowa i pole widzenia 2,8 mm	Poziomo 108,8°, pionowo 56,4°, po przekątnej 134,3° library

Ogniskowa i pole widzenia 4 mm	Poziomo 93,3°, pionowo 47,2°, po przekątnej 114,2° library
Mocowanie obiektywu	M16 library
Typ przesłony	Stała library
Przysłona	F1.0 library
Głębina ostrości 2,8 mm	3,3 m do ∞ library
Głębina ostrości 4 mm	3,8 m do ∞ library
DORI 2,8 mm	D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m library
DORI 4 mm	D: 109 m, O: 43 m, R: 21 m, I: 10 m library
Światło wspomagające	Światło białe, IR library
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m library
Smart Supplement Light	Tak library
Długość fali IR	850 nm library
Strumień główny 50 Hz	25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library
Strumień główny 60 Hz	30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) library
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Trzeci strumień 50 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Trzeci strumień 60 Hz	10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) library
Obsługa trzeciego strumienia	Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach library
Kompresja wideo – główny strumień	H.265/H.264/H.264+/H.265+ library
Kompresja wideo – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG library
Kompresja wideo – trzeci strumień	H.265/H.264 (obsługiwany w niektórych ustawieniach) library
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s library
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki library
Typ H.265	Profil Główny library
Kontrola bitrate	CBR/VBR library
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265 library
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego library
Typ audio	Dźwięk mono library
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kb/s (G.722.1) / 16 Kb/s (G.726) / 32–192 Kb/s (MP2L2) / 8–320 Kb/s (MP3) / 16–64 Kb/s (AAC-LC) library
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC library
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz library
Filtrowanie szumów środowiska	Tak library
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP library
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów library
API	ONVIF (Profil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP library
Użytkownicy	Do 32 użytkowników library
Poziomy użytkownik	Do 3 poziomów: administrator, operator, użytkownik library
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, złożone hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS (podstawowe i szyfrowane), WSSE, RTP/RTSP przez HTTPS, limit czasu kontroli, dziennik audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (MAC) library
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR library
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central library
Przeglądarka – podgląd bez wtyczek	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ library
Przeglądarka – usługi lokalne	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ library
Przełączanie parametrów obrazu	Tak library
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli – regulacja z poziomu klienta lub przeglądarki library
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram library
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły library
SNR	≥ 52 dB library
WDR	130 dB library
Stabilizacja obrazu	EIS library
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne strefy library
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M, port samoadaptacyjny library

Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB library
Wbudowany głośnik	Maks. 2 W, poziom SPL: 110 dB w odległości 10 cm library
Audio – mikrofon	Wbudowany podwójny mikrofon matrycowy library
Przycisk reset	Tak library
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (z rozróżnieniem człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki library
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny library
Powiązanie zdarzeń	FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum, e-mail, nagrywanie, zdjęcia, alarm dźwiękowy, miganie światła stroboskopowego library
Przechwytywanie twarzy	Tak library
Zabezpieczenie perymetryczne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z obszaru, filtr człowiek/pojazd library
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 1,25 A, maks. 15 W, wtyk Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W library
Materiał obudowy	Pokrywa: metal, korpus: metal, wspornik: metal library
Waga netto	Okolo 530 g (1,2 lb) library
Waga brutto	Okolo 815 g (1,8 lb) library
Wymiary	Ø74,4 mm × 176,3 mm (Ø2,93" × 6,94") library
Wymiary opakowania	234 mm × 120 mm × 117 mm (9,2" × 4,7" × 4,6") library
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji) library
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji) library
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding library
Języki	33 języki (m.in. PL, EN, DE, FR, ES, RU, IT itd.) library
Migające światło – model /SRB	Czerwone i niebieskie światło library
Migające światło – model /SL	Światło białe library
Certyfikaty EMC	CE-EMC, RCM, IC, KC (zgodne z podanymi normami) library
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL 62368-1, IEC/EN 62368-1 (zgodnie z podanymi wersjami) library
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE library
Klasa szczelności	IP67 (IEC 60529-2013) library
Ochrona przed korozją	NEMA 4X (NEMA 250-2018) library