

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g3-liy-28mm-pl-p-134349.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LIY 2.8mm PL

Cena	1 814,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55987
Kod producenta	DS-2CD2067G3-LIY 2.8mm PL
Kod EAN	6936422132941
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3200x1800
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2067G3-LIY 2.8mm PL

Model: DS-2CD2067G3-LIY 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość

1/1.8" Progressive Scan CMOS
3200 × 1800

Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni (IR cut)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm lub 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia (FOV)	2.8 mm: horyzontalne 108.8°, wertykalne 56.4°, diagonalne 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębia ostrości	2.8 mm: 3.3 m do ∞
DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja)	2.8 mm: D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m
Rodzaj oświetlacza	Białe światło, IR
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Inteligentne oświetlenie	Tak
Długość fali IR	850 nm
Główny strumień wideo	50 Hz: 25 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Drugi strumień	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Obsługiwany w określonych ustawieniach
	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+
	Drugi strumień: H.265/H.264/MJPEG
	Trzeci strumień: H.265/H.264
Przepływność wideo	32 Kbps – 16 Mbps
Obsługiwane profile H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Obsługiwane profile H.265	Main Profile
Kontrola przepływności	CBR, VBR
Kodowanie SVC	H.264 i H.265
Region zainteresowania (ROI)	1 stały obszar dla głównego strumienia
Dźwięk	Rodzaj dźwięku: Mono
	Bitrate: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 16-64 Kbps (AAC-LC), 32-192 Kbps (MP2L2), 8-320 Kbps (MP3)
	Kompresja: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	Częstotliwość próbkowania: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
	Filtrowanie szumów otoczenia: Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/Hosty	Do 32 użytkowników
Zabezpieczenia	3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
	Ochrona hasłem, skomplikowane hasła, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, RTP/RTSP przez HTTPS, audyt bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Magazyn sieciowy	NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Aplikacje klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarki internetowe	Bez wtyczek: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
	Usługi lokalne: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja w aplikacji lub przeglądarce)
Tryb Dzień/Noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, Korekcja zniekształceń, Defog
Stosunek sygnał/szum (SNR)	≥ 52 dB
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Stabilizacja obrazu	EIS

Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10M/100M Ethernet
Magazyn danych	Wbudowane gniazdo na kartę pamięci, obsługa microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Dźwięk	Wbudowany mikrofon: -2U: podwójny mikrofon kierunkowy
Przycisk resetu	Tak
Zdarzenia	Podstawowe zdarzenia: - Detekcja ruchu (obsługa alarmów dla określonych typów obiektów: ludzi i pojazdów) - Alarm sabotażowy - Wykrywanie wyjątków
Powiązania alarmowe	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, uruchomienie nagrywania, wykonanie zdjęcia, wysłanie e-maila
Zaawansowane zdarzenia	Wykrywanie zmiany sceny
Funkcje oparte na AI	Rozpoznawanie twarzy: Tak Ochrona obwodowa: - Przekroczenie linii - Wtargnięcie - Wejście do strefy - Wyjście ze strefy - Obsługa alarmów dla określonych typów obiektów (ludzie i pojazdy)
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 0.45 A, max. 5.4 W, wtyk koncentryczny Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, max. 7 W
Materiał	Przednia osłona: metal Korpus: metal Uchwyt: metal
Wymiary	Ø74.4 mm x 176.3 mm (Ø2.93" x 6.94")
Wymiary opakowania	234 mm x 120 mm x 117 mm (9.2" x 4.7" x 4.6")
Waga	Około 530 g (1.2 lb.)
Waga z opakowaniem	Około 810 g (1.8 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność $\leq$ 95% (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, log błyskawiczny, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Obsługiwane języki (33)	Angielski, Rosyjski, Estoński, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Turecki, Koreański, Chiński (tradycyjny), Tajski, Wietnamski, Japoński, Łotewski, Litewski, Portugalski (Brazylia), Ukraiński
Certyfikaty	EMC: - CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 - RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 - IC: ICES-003: Issue 7 - KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU IP67: IEC 60529-2013 NEMA 4X: NEMA 250-2018
Bezpieczeństwo	
Ochrona środowiskowa	
Odporność	
Ochrona przed korozją	