

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2083g2-li2u-sl-2.8mm-black-pl-p-137481.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm BLACK PL

Cena	1 878,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55661
Kod producenta	DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422131173
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8mm BLACK PL

Najważniejsze cechy

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model

DS-2CD2083G2-LI2U/SL 2.8 mm Black

Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR
Ustawienie kamery	Obrót 0–360°, przechylenie 0–90°, rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy: 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	H: 108°, V: 59°, D: 127°
Mocowanie	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości 2.8 mm	1,7 m – ∞
DORI 2.8 mm	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 40 m
Smart Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (4K), 25 fps (1800p–720p)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (4K), 30 fps (1800p–720p)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień	10 fps (1080p–360p)
Kompresja wideo	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
ROI	1 region
SVC	Tak
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16/32–192/8–320/16–64 Kb/s
Częstotliwość audio	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Redukcja szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, IPv4/IPv6, TLS 1.1–1.3
Jednoczesny podgląd	Do 6
API	ONVIF S/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	32 (admin/operator/użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, filtrowanie IP, silne hasło, logi
Pamięć sieciowa	NAS (NFS/SMB), ANR
Przeglądarki	IE11 (plugin), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Tryb dzień/noc	Auto / manual / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	8
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę SD	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Wbudowany głośnik	2 W, 110 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie (AI)
Zasilanie	12 VDC 1,25 A (15 W) / PoE 802.3at (18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	Ø74,4 × 176,3 mm
Wymiary opakowania	234 × 120 × 117 mm
Waga	515 g
Waga z opakowaniem	760 g
Warunki pracy	–30°C...60°C, ≤95% RH
Warunki przechowywania	–30°C...60°C, ≤95% RH
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	SRB: czerwono-niebieskie, inne: białe
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3-3, RCM, IC, KC
Bezpieczeństwo	IEC/EN/UL 62368-1
Środowisko	RoHS, WEEE, REACH

Ochrona

IP67