

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2-l-28mmc-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138123.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	11 890,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30054K04
Kod producenta	DS-2CD2087G2-L (2.8mm) (C)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	40
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	102°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2-L (2.8mm)(C) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD2087G2-L (2.8mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik : 1/1.2" Progressive Scan CMOS, **8 MP**
- Rozdzielczość : **3840 × 2160**
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **20kl/s@8MPX** (3840 × 2160)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **102°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Kolorowy obraz 24/7
- Zasilanie DC12V , **PoE**
- Stopień ochrony **IP67**

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2087G2-L z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Specyfikacja

- Kamera IP Hikvision ColorVu
- Rozdzielczość **8MP** (Max. 3840 × 2160 @ 20kl/s),
- Przetwornik: 1/1.2" Progressive Scan CMOS
- Czułość: kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- Zakres światła białego: **40m,**
- Obiektyw: **2.8mm/F1.0,**
- Kompresja: **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,**
- Dzień/Noc : Auto / Harmonogram
- Kąt widzenia: **102°**
- Ilość strumieni : 3,
- Kolorowy obraz **24/7,**
- Stopień ochrony: **IP67,**
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 7W, PoE 8,5W
- Wymiary: 78.8 × 78.6 × 215.2 mm
- Waga: 860g,