

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uysl-28mm-black-p-134543.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Cena	2 694,85 zł
Numer katalogowy	56566
Kod producenta	DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK
Kod EAN	6936422126315
Rozdzielczość	3840x2160
Pobór prądu	18
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	18
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Czarny
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak

Kąt widzenia	108.8°
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochYLENIE: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	
2.8 mm	3.3 m do ∞
Zakres DORI	
2.8 mm	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki

Wodoodporność i pyłoszczelność

Materiał obudowy

Zasilanie

Warunki pracy

Wymiary

Waga

IP67

Metal

12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)

-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

Ø74.4 mm × 176.3 mm

530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)