

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uysl-28mm-black-p-137804.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56566BW1
Kod producenta	DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa NEMA 4X
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria	Pro ColorVu 3.0
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	108.8°
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Pobór prądu	18
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Strefy prywatności	Tak

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	18
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	3.3 m do ∞
2.8 mm	
Zakres DORI	
2.8 mm	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 40 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki

Wodoodporność i pyłoszczelność

Materiał obudowy

Zasilanie

Warunki pracy

Wymiary

Waga

IP67

Metal

12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3af)

-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

Ø74.4 mm × 176.3 mm

530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)