

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g3-li2uysl-28mm-black-pl-p-134357.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Cena	2 694,85 zł
Numer katalogowy	55995
Kod producenta	DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL
Kod EAN	6936422132866
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Seria	Pro ColorVu 3.0
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	3840x2160
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Model: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2.8mm BLACK PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 × 2160
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
2.8 mm	M16
Mocowanie obiektywu	Stała
Typ przysłony	F1.0
Przysłona	
Głębina ostrości	
2.8 mm	3.3 m do ∞
Zakres DORI	
2.8 mm	
Rodzaj światła wspomagającego	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Zasięg światła wspomagającego	Białe światło, IR
Inteligentne światło wspomagające	Do 40 m
Długość fali IR	Tak
Protokoły sieciowe	850 nm
	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP itd.
Liczba jednoczesnych podglądów na żywo	Do 6 kanałów
Obsługiwane interfejsy	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Obsługa użytkowników	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, autoryzacja 802.1X, watermark itd.
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Zaawansowane przetwarzanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja dystorsji, defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	130 dB
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Zdarzenia alarmowe	Wykrycie ruchu, zmiana sceny, sabotaż wideo, wyjątki
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67
Materiał obudowy	Metal
Zasilanie	12V DC ±25% lub PoE (IEEE 802.3af)
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Ø74.4 mm × 176.3 mm
Waga	530 g (bez opakowania), 810 g (z opakowaniem)